

# LED電光盤・表示器・信号機

## LED電光盤〈アンバー4文字2段 パネル320mm〉



### おすすめポイント

- 商用電源(AC100V)で使用できる横型4文字2段のLED電光盤です。
- アンバーLEDを使用し視認性もよく、確実に情報を伝えます。
- 1パネルサイズは320×320mm。
- 視認性の高いプリンカーを標準で3つ装備しています。
- 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderはオプションです。



320mm角のパネルを8枚使用。



昇降装置はウインチワイヤー式。

型番	LGE-4232W-1A100B	LGE-4232W-3A100B
LED	オーバルLED(アンバー)	
表示パネル数	4文字2段(8パネル)	
パネルサイズ(mm)	320×320	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W1280×H640	
本体サイズ(mm)	W1450×H2453×D1200	
質量	約150kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約220W*	
輝度切替	自動(100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)	

\*弊社基準表示による

## LED電光盤〈アンバー4文字2段 パネル240mm〉



### おすすめポイント

- 商用電源(AC100V)で使用できる横型4文字2段のLED電光盤です。
- アンバーLEDを使用し視認性もよく、確実に情報を伝えます。
- 1パネルサイズは240×240mm。
- 視認性の高いプリンカーを標準で3つ装備しています。
- 昇降装置はウインチワイヤー式で、700mm昇降します。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderはオプションです。



240mm角のパネルを8枚使用。



昇降ストロークは700mm。

型番	LGE-4224W-1A100B	LGE-4224W-3A100B
LED	オーバルLED(アンバー)	
表示パネル数	4文字2段(8パネル)	
パネルサイズ(mm)	240×240	
パネルドット数	16×16ドット	
表示サイズ(mm)	W960×H480	
本体サイズ(mm)	W1130×H2283×D1000	
質量	約140kg	
電源電圧	AC100V	
消費電力	約180W*	
輝度切替	自動(100・25%)	
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)	
操作方法	リモコン	デジタルスイッチ
メッセージ数	200種類	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)	

\*弊社基準表示による