

## スプレnder-X




KFC-1

ソーラーパネル

### おすすめポイント

- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 無日照でも約14日間点灯可能な省エネ仕様です。(スーパーエコモード時)
- バッテリー残量を赤・緑・白のLED表示で確認でき、安心です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製。万が一破損した場合でも、パーツごとの交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
- 昼間は、白LEDを点灯させずに、赤・緑LEDをより明るく点灯させます。



夜間は赤・緑・白が光ります。

パーツの交換が可能

型番	KFC-1
LED	赤48個・緑24個・白22個
ソーラーパネル	6W
電源	4.5Ahバッテリー
無日照	標準モード：約7日、スーパーエコモード：約14日(満充電時)
点灯パターン	5種類(1種類はスーパーエコモード)
本体材質	ポリカーボネート
サイズ(mm)	頭部：W600×H809×D111
質量	約13kg(三脚含む)
その他	ON-OFFスイッチ付 昼夜輝度自動調節機能・三脚付
オプション	専用充電器

## オーロラ




KAO-100SS

KAO-100SSW

### おすすめポイント

- 高輝度LEDを使用し、広視野角で明るく視認性抜群です。
- 断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
- 本体は外形φ550の大型で厚型鋼板を使用した堅牢タイプ。
- 乾電池も使える3電源仕様(AC100V/DC12V/DC6V)のKAO-100SSBもあります。



電池も使える  
KAO-100SSB



DC12Vのバッテリーに接続できる  
Tプラグケーブル付

型番	KAO-100SS	KAO-100SSW	KAO-100SSB
LED	赤・108個	赤72個・青18個	赤・108個
電源電圧	AC100V/DC12V		AC100V/DC12V /単一電池4本(別売)
点灯パターン	回転点滅		
消費電力	約2.4W	約3W	
点灯時間	—	約48時間(電池使用時)	
本体材質	ボンデ鋼板		
サイズ(mm)	頭部：φ550×D100		
質量	約9kg(三脚含む)		
その他	三脚・Tプラグケーブル付		

LED電光盤・  
表示器  
信号機

LED保安灯・  
警告灯

バルーン  
投光機・  
工事用照明

フェンス  
工事用看板

カラーコーン  
矢印板

安全ベスト  
保護具

安全掲示板  
黒板  
測量器

標識

道路安全  
施設

環境安全  
用品

環境美化  
用品

センサー  
防獣用品