

安全掲示板・黒板・測量器

現場記録写真用テープロッド

リボンロッド 両サイドE-2(遠近両用)



遠近両用タイプ 【用途】現場工事写真記録用



裏面

120E-2

- 特長**
- 表面が赤白20cm間隔、裏面が赤白1m間隔の遠近両用タイプ。
 - 180°回転可能な先端金具付で特殊インク使用により耐磨耗性もアップしました。
 - 引っ張りにも極めて強いガラス繊維製です。

- 仕様**
- ロッド幅…60mm、100mm、120mm、150mm
 - 表面…タテ目盛 20cm毎赤白
 - 裏面…ヨコ目盛 1m毎赤白
 - 標準張力…50N
 - 温度…20℃
 - 厚さ…0.65mm

60E-2 [60mm幅]

型番	仕様
R6B2	60mm幅/2m
R6B3	60mm幅/3m
R6B5	60mm幅/5m
R6B10	60mm幅/10m
R6B20	60mm幅/20m
R6B30	60mm幅/30m

100E-2 [100mm幅]

型番	仕様
R10B5	100mm幅/5m
R10B10	100mm幅/10m
R10B20	100mm幅/20m
R10B30	100mm幅/30m

120E-2 [120mm幅]

型番	仕様
R12B5	120mm幅/5m
R12B10	120mm幅/10m
R12B20	120mm幅/20m

150E-2 [150mm幅]

型番	仕様
R15B5	150mm幅/5m
R15B10	150mm幅/10m
R15B20	150mm幅/20m

リボンロッド用ケース

サイズに合わせて選べる12タイプ

【用途】リボンロッドをコンパクトに収納

- 特長**
- 取りはずす時はワンタッチの便利な脱着機能付。
 - リボンロッドをスピーディかつコンパクトに収納できます。

60mm幅用



120mm幅用



150mm幅用



180°回転金具はリボンロッドの標準装備。



抗張力試験(引っ張り)で1,000ニュートン(100kgf)でも切れない。



特殊インク使用で耐磨耗性に強い。

型番	仕様	型番	仕様
60S	60mm幅用3~10m対応	120S	120mm幅用5~10m対応
60M	60mm幅用20~30m対応	120M	120mm幅用20~30m対応
60L	60mm幅用50m対応	120L	120mm幅用50m対応
100S	100mm幅用5~10m対応	150S	150mm幅用5~10m対応
100M	100mm幅用20~30m対応	150M	150mm幅用20~30m対応
100L	100mm幅用50m対応	150L	150mm幅用50m対応

マーキング用品

ラインマーカー

手軽に使える
スタンダードなラインマーカー
【用途】白線引き

特長

- ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください。



EKA622

型番	EKA622
ライン幅・長さ	50mm・約510m
サイズ(mm)	270×240×808
質量	2.8kg
標準容量	8.5kg

スポーツライン

グラウンドや道路の
ライン引きの定番

- 人体無害の炭酸カルシウム製



型番	NSL-20
仕様	20kg袋