

LEDソーラーチューブ

国土交通省
NETIS
登録番号：KK-110043-A

ソーラー
無日照
約5日
交互
点滅
夜間
自動点滅



SOKC-100

ソーラー部
取付クランプ付

おすすめポイント

- ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- 過充電・過放電防止回路付きで安全です。

型番	SOKC-100
LED	赤・24個
ソーラーパネル	0.88W
電源	ニッケル水素
無日照	約5日(満充電時)
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22×10m
質量	約3.2kg
その他	夜間自動点滅機能付 10mチューブ2本、ソーラー部のセット

LEDチューブ

AC
100V
交互
点滅
夜間
自動点滅



KC-100

おすすめポイント

- 商用電源(100V)で使用できるLEDチューブです。
- 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
- 電源プラグを差し込むだけで使えます。

型番	KC-100
LED	赤・24個
電源電圧	AC100V
点灯パターン	交互点滅
消費電力	約3.5W
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22×10m
質量	約1.6kg
その他	夜間自動点滅機能付

LEDチューブ(乾電池式)

単一電池
2本
点灯時間
約70時間
交互
点滅
夜間
自動点滅



KC-100BA

おすすめポイント

- 乾電池式なので電源のない所でも使用できます。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。

型番	KC-100BA
LED	赤・24個
電池	単一電池2本(別売)
点灯パターン	交互点滅
点灯時間	70時間
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	Φ22×10m
質量	約1.5kg
その他	夜間自動点滅機能付

カラフルチューブ

AC
100V
交互
点滅
夜間
自動点滅



KC-100B

おすすめポイント

- LEDの色は赤・青・緑・アンバー・白の5色から選べます。
- 高輝度LEDを24個使用し12個ずつ交互に点滅。
- 商用電源で使用でき、約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。

型番	KC-100R	KC-100B	KC-100G	KC-100O	KC-100W
LED	赤・24個	青・24個	緑・24個	アンバー・24個	白・24個
電源電圧	AC100V				
点灯パターン	交互点滅				
消費電力	約4W				
本体材質	ポリ塩化ビニール				
サイズ	Φ22×10m				
質量	約1.6kg				
その他	夜間自動点滅機能付				

LED電光盤・
表示器
信号機

LED保安灯・
警告灯

バルーン
投光機・
工事用照明

フェンス
工事用看板

カラーコーン
矢印板

安全ベスト
保護具

安全掲示板
黒板
測量器

標識

道路安全
施設

環境安全
用品

環境美化
用品

センサー
防獣用品