# メガホン

## 電池

# ライト

# トランシーバー

### Index

メガホン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.294
ワイヤレスメガホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.295
ハンズフリー拡声器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.295
ワイヤレスアンプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.295
乾電池 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.296
ヘッドライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.297
ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.298
1 =5.5. 10"	D 200

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両・駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

### メガホン



蓄光型

ホーンマウス 暗闇発光時

TS-533L



TS-534L

蓄光型



蓄光型

#### おすすめポイント

■ ホーンマウスに蓄光樹脂を 使用しており、暗闇で 長時間発光します。

型番	TS-533L	TS-534L	TS-633L
サイズ (mm)	W112.5×H	216×D230	W150×H227.5×D253
使用電池	<u>i</u>	単3電池6本(別売)	
通達距離 (JEITA)	音声:約160m サイレン:約250m	音声:約160m ホイッスル:約250m	音声:約250m サイレン:約315m
電池持続時間(JEITA)	音声:約13時間 サイレン:約70分	音声:約13時間 ホイッスル:約70分	音声:約9時間 サイレン:約50分
質量 (g)	約580 (電池別)		約630 (電池別)
保護等級		IP66	



型番	TR-215A	TR-215WA	TR-215SA
サイズ (mm)	₩ <i>ϕ</i> 155×H235×D250		
使用電池	単3電池6本(別売)		
通達距離 (JEITA)	音声:約250m	音声:約250m ホイッスル:約315m	音声:約250m サイレン:約315m
電池持続時間 (JEITA)	音声:約10時間	音声:約10時間 ホイッスル:約30分	音声:約10時間 サイレン:約30分
質量 (g)	約630 (電池別) IP65		
保護等級			





ER-1106



防滴 ER-1106W




	H
定格 <b>3</b> W	

防滴 ER-1103

型番	ER-1106	ER-1106W
サイズ (mm)	ズ (mm) W <i>φ</i> 154×H266×	
色	ダークグレー	イエロー
通達距離 (JEITA)	音声: 約250m	音声: 約250m ホイッスル: 約315m
使用電池	単3電池6本 (別売)	
電池持続時間(JEITA)	音声:約10時間	音声:約10時間 ホイッスル:約30分
質量 (g)	約660(電池別)	約680 (電池別)
保護等級	IP	X5

型番	ER-1106S	ER-1103
サイズ (mm)	Wφ154×H266×D250	Wφ137×H257.8×D210
色	レッド	ダークグレー
通達距離 (JEITA)	音声: 約250m サイレン: 約315m	音声: 約125m
使用電池	単3電池6本(別売)	単3電池4本(別売)
電池持続時間(JEITA)	音声:約10時間 サイレン:約30分	音声:約10時間
質量 (g)	約680 (電池別)	約610 (電池別)
保護等級 IPX5		X5

### ワイヤレスメガホン





#### おすすめポイント

- 大出力メガホンでの防滴構造。■ 収納もしやすく、移動も楽々です。■ SDH■ Bluetooth<sup>®</sup>対応。■ 優れた拡張性。■ デジタルアンプ採用による省エネ化を実現。 ■ SDHCカード対応。

型番	TWB-300
サイズ (mm)	W218×H343×D350
使用電池	単1電池8本 (別売)
外部電源	DC10V~16V (12Vバッテリー)
最大出力	45W
定格出力	30W
通達距離 (JEITA)	音声:約800m ホイッスル:約1000m
電池持続時間(JEITA)	音声:約22時間 ホイッスル:約120分
外部入力ジャック	AUX:-20dBV(10kΩ)/-52dBV(600Ω)切換式 不平衡 音量調節器付
受信周波数	322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz (25kHz 間隔13波中1波選択)
受信感度	20dBμV
質量 (kg)	約4.1 (電池別)
保護等級	メガホン本体: IPX5 ハンドマイク (付属): IPX4

○外部電源端子付(コード別売) ○ワイヤレスチューナー内蔵 ※DU-850A(800MHz ダイバシティ)を増設した場合、シングル動作となります。

### ハンズフリー拡声器

#### ボイスウオーカー



ER-1000



ER-1000PK



**ER-1000BK** 




#### おすすめポイント

- 耳掛式マイクなので動いてもズレません。
- MIC/AUX入力端子を装備、マイクと音楽プレーヤーが同時に使えます。
- 音楽プレーヤーや予備電池の収納ケース付。
- 左右、どちらでも装着可能。伸縮性のあるベルトを採用、腰に ジャストフィット。邪魔にならず、動きながらの使用に最適。

型番	ER-1000	ER-1000BK	ER-1000PK
サイズ (mm)	W133×H96×D222 (ベルト部		部を除く)
色	パープル	ブラック&オレンジ	ホワイト&ピンク
通達距離		80m	
電池持続時間	音声:約8時間	AUXステレオ入力	時:約4.5時間
定格出力		6W	
最大出力		10W	
使用電池	単3乾電池	6本/4本 (スペーサ	一使用時)

#### ※音楽プレーヤーは付属しておりません。

### ワイヤレスアンプ





RoHS

MSD-100



WA-361A



CDU-104 ■CDブレーヤーユニット(SD-USB付) ●12cmCD対応。※8cmCDは不可。 ●SD、SDHCカード、USBメモリー の再生に対応(容置32CBまで)。 ※ギャップレス再生には対応していません。

■ラジオ体操入SDカード ●ラジオ体操第一(号令付)入。

RoHS 300 PLL 防滴 乾電池 WM-3400 ■ワイヤレスマイクロホン

スピーチタイプ ●電源: 乾電池(単3形)1本 ●ホルダー付

#### おすすめポイント

- ワイヤレスチューナーが標準で1台組み込まれており、 更に追加で2台の増設が可能です(最大3台)
- ワイヤレスチューナー1台につき、ワイヤレスマイクを1本使用できます。

WA-361A
W298×H460×D205
約9.2
【3電源方式】 ・AC100V 50/60Hz ・LR20 (単1形アルカリ乾電池) ×8本 ・専用ニカド蓄電池
42W
AC時20W/最大出力25W、DC時8W

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両·駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン マカホン 電池 ライト トランシーバー

防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED宣言内 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両·駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシー トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご 景観用品

#### アルカリ乾電池



LR20GD/2S 単一×2本

●梱包単位5P×10



LR14GD/2S 単二×2本

●梱包単位5P×10



LR6GD/2S 単三×2本

●梱包単位20P×10



LR03GD/2S

単四×2本 ●梱包単位20P×10



6LF22EXD/1S

9٧

●梱包単位10P×20

#### マンガン乾電池(黒)



R20PUD/2S

●梱包単位10P×10



R14PUD/2S

●梱包単位10P×10



R6PUD/4S ●梱包単位10P×10



R03UD/2S 単四×2本 ●梱包単位20P×10



6F22UD/1S 9٧

### ●梱包単位10P×20

#### マンガン乾電池(赤)



R20PD/2S

単一×2本 ●梱包単位10P×10



R14PD/2S 単二×2本

●梱包単位10P×10



R6PD/4S

単三×4本 ●梱包単位10P×10

#### リチウムコイン電池

●梱包単位10P×10



CR1216D/1BP CR1616D/1BP



CR1632D/1BP 31



CR2025D/1BP 3V



CR2450D/1BP

3V



LR41D/1BP 1.5V



LR43D/1BP 1.5V



●梱包単位5P×20

LR44D/1BP 1.5V



CR1220D/1BP CR1620D/1BP



3Λ



3V



CR2032D/2BP



1.5V



LR44D/2BP LR1130D/1BP 1.5V

### ヘッドライト

#### ヘッドライト



WS-100H

**GH-001RG** 

#### おすすめポイント

- サブ暖色LED搭載 ハイブリッドモデル。
- インスタントオフスイッチ。 チャージングインジケーター。


型番	WS-100H
サイズ (mm)	W66.8×H45.5×D42.8
質量 (g)	105
点灯時間	(High)2h/(Mid)5h/(Eco)18h/(サブ暖色)19h
付属品	ヘッドバンド、Micro USB ケーブル(50cm)、専用充電池
使用電池	専用リチウムポリマー充電池/3.7V 800mAh(付属) 単4形アルカリ電池×3本(別売)

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。













# カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯

LED工事灯 LED矢印板

LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

防災用品 消火用品 忌避用品

防犯用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品



- 専用充電池/乾電池兼用モデル。
- インスタントオフスイッチ。■ チャージングインジケーター。

型番	GH-001RG
サイズ (mm)	ヘッド部: W79.7×H34.5×D31.9 電池ボックス部: W91.6×H58.6×D30.5
質量 (g)	145
点灯時間	ヘッド部:(High) 6h/ (Mid) 13h/ (Eco) 54h 後部認識灯:(点灯) 190h/ (点滅) 190h
付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、専用充電ケーブル、 専用ACアダプター (5V/1A)、専用充電池
使用電池	専用リチウムポリマー充電池/ 3.8V 1,900mAh (付属) 単4形アルカリ電池×4本 (別売)

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。














車両·駐車場用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー



GE NT

HLP-1803

### おすすめポイント

- インスタントオフスイッチ。
- クイックフラッシュ(高速点滅機能)搭載。

型番	HLP-1803
サイズ (mm)	ヘッド部: W73.1xH52.8xD38.8 電池ボックス部: W81xH51xD27
質量 (g)	207
点灯時間	ヘッド部:(High)8h/(Mid)16h/(Eco)53h/(クイックフラッシュ)79h 後部認識灯:(点灯)125h/(点滅)180h
付属品	シリコン塗布ヘッドバンドx2セット、シリコンバンド、 ヘルメットホルダー、単3形アルカリ電池x3本(テスト用)
使用電池	単3形アルカリ電池×3本





				_
V		THE STATE OF THE S	V	ľ
143m	5110cd	IP64	1m	1



ヘッドブッシュ

※上記スペックはHighモード時


### おすすめポイント

- モーションセンサースイッチモード塔載。
- インスタントオフスイッチ。■ フロントバッテリータイプ。

型番	CB-300D
サイズ (mm)	W62.2×H44.5×D36.5
質量 (g)	105
点灯時間	(High) 5h/ (Mid) 12h/ (Eco) 85h
付属品	ヘッドバンド、単4形アルカリ電池×3本(テスト用)
使用電池	単4形アルカリ電池×3本









$\blacksquare$		THE	V
103m	2625cd	IP65	2m
・上記スペッ	クはHighモ・	ード時	



電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両·駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

RX-044D

450 Lumens

③ 2 (Maxモード時) 時間



285m	20700cd	P66	2m	<b>∥</b>   •
<b>=</b>	-		N.	テールブッシュ

※上記スペックはMaxモード時





370 Mat+Ni フォーカスコントロール		•	THE STATE OF THE S	N.	テールブッシ
① 2 時間 スポッピーム 9イベーム	175m	7950cd	IP66	2m	

※上記スペックはMaxモード時

型番	RX-032D
サイズ (mm)	Φ29.5×158
質量 (g)	150
点灯時間	(Max) 2h/ (High) 5h/ (Mid) 13h/ (Eco) 60h
付属品	ストラップ、単3形アルカリ電池×2本(テスト用)
使用電池	単3形アルカリ電池×2本

FLP-1806



200 Lumens =	照射角固定	<b></b>		THE STATE OF THE S	V	ヘッドブッシュ
① 11 時間	スポットピーム 〇	131m	4260cd	IP64	2m	

#### おすすめポイント

■ ツイストフォーカス機能付。 ■ オリジナルポーチ付き

型番	FLP-1806
サイズ (mm)	Ф29.8×147.9
質量 (g)	136
点灯時間	11h
付属品	ポーチ、ストラップ、単3形アルカリ電池×2本(テスト用)
使用電池	単3形アルカリ電池×2本

RX-042D



20 Lumens	<i>"</i>		<b>****</b>	N.	テールブッシュ
① 23 時間 - TO - T	2=10±10 38m	360cd	IP54	2m	<b> </b>

#### おすすめポイント

#### ■ 最長23時間点灯可能な乾電池式ペンライト。

型番	RX-042D
サイズ (mm)	Φ17.2×139
質量 (g)	63
点灯時間	23h
付属品	ペンクリップ、単4形アルカリ電池×2本(テスト用)
使用電池	単4形アルカリ電池×2本



#### おすすめポイント

- 衝撃に強いアルミボディです。
- 携帯に便利なクリップ付。
- さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。

型番	CL-4214
使用LED	白色LED (直径5mm)×1個
使用電池	単4形乾電池×2本 (別売)
保護等級	防滴形 (IPX4準拠)
明るさ	全光束値: 約12ルーメン 照度: 約300ルクス (25cm前方)
電池寿命	連続使用約24時間(アルカリ使用)
サイズ (mm)	132×16.6×14
材質	アルミニウム
質量 (g)	25 (電池別)

### ライト

#### **LED**ライト



345	330 Lumens	

LK-114G



4	-		N.	ヘッドブッシュ
420m	44100cd	PX4	1m	

#### おすすめポイント

- ■最大照射距離420m。
- スタンド付きで置いても使えます。

型番	LK-114G
サイズ (mm)	W125×H148×D190
質量 (g)	964
点灯時間	21h
付属品	ショルダーストラップ
使用電池	単1形アルカリ電池×4本 (別売)

#### LED強力灯









立てた時でも 明かりが見えるデザイン

#### おすすめポイント

- さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。
- LED採用で球切れの心配がありません。

型番	CL-1425	
使用LED	白色LED (3mm×3mm)×3個	
使用電池	単1形乾電池×4本 (別売)	
保護等級	防滴形 (IPX4準拠)	
明るさ	全光束値:約85ルーメン 照度:約4,000ルクス(1m前方)	
電池寿命	連続使用約100時間 (アルカリ使用)	
サイズ (mm)	178×131×133	
材質	ABS	
質量 (g)	約400 (電池別)	
付属品	肩かけバンド	

#### LED懐中電灯







#### おすすめポイント

- LED採用で球切れの心配がありません。
- 屋外での使用にも対応できる防滴仕様(IPX2準拠)。

型番	CL-1217
使用LED	白色LED (3mm×3mm)×1個
使用電池	単1形乾電池×2本 (別売)
保護等級	防滴形 (IPX2準拠)
明るさ	全光束値:約20ルーメン 照度:約800ルクス(約1m前方測定)
電池寿命	連続使用約200時間(アルカリ使用)
サイズ (mm)	173×59×59
材質	ABS
質量 (g)	約100 (電池別)
付属品	ストラップ

#### LED常備灯





#### おすすめポイント

- ホルダーから外すと点灯します。
- 蓄光仕様で暗闇で光ります。

型番	CL-3210	
使用LED	白色LED (直径5mm)×1個	
使用電池	単3形乾電池×2本 (別売)	
明るさ	全光束値:約14ルーメン 照度:約100ルクス(1m前方)	
電池寿命	連続使用約22時間(アルカリ使用)	
サイズ (mm)	ホルダー込:25×28×145 本体のみ:25×25×136	
材質	ABS	
質量 (g)	約39 (本体: 約24.5 ホルダー: 約14.5/電池別)	

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両・駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED宣言内 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両·駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシー トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

#### LEDセーフティバンド



型番	AX-810BL / AX-820GR / AX-830RD	
使用LED	青/緑/赤LED (Φ5mm)×2個	
サイズ (mm)	L182×W35	
質量 (g)	35	
点灯時間	(点灯) 70h/(点滅) 100h	
付属品	バンド、 リチウムボタン電池CR2032×2個 (テスト用)	
使用電池	リチウムボタン電池CR2032×2個	







### トランシーバー

FTH-314

(ロングアンテナモデル)

FTH-314L

#### おすすめポイント

■ 超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性と基本性能を備え、 ハードな現場を支える特定小電力トランシーバー。

7 ( 1 10-96-3) CX/C U (1)AC-1 1-E/11 / 22 2 7 1 0		
型番	FTH-314 / FTH-314L	
通信方式	単信および半複信方式	
チャンネル数	単信20ch+半複信27ch	
送信出力	10mW以下	
スピーカー出力	60mW以上(4Ω負荷、10%歪時)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
サイズ (mm)	H80×W47×D22(アンテナ及び突起物を除く)	
質量 (g)	約83 (本体のみ) / 約85 (本体のみ)	
バッテリー持続時間	アルカリ単3電池 (約30時間) ニッケル水素電池 (FNB-135) 約33時間 ※送信6秒/受信6秒/待受け48秒の割合	
保護等級	IP67	
使用電池	アルカリ単3形乾電池×1本(別売)	

#### ●オプション



- -

①MH-381A4B 小型タイピンマイク (耳かけイヤホンタイプ)



2EK-313-170 小型タイピンマイク (耳かけイヤホンタイプ)



3MH-62A4B タイピンマイク(高感度タイプ)



**4SSM-64A** VOXヘッドセット ※VOX感度調整可能



**5SSM-62H** インターコム型ヘッドセット ※本体との接続にはSCU-11が

9SCU-11

PTTケーブル

SSM-60H/SSM-62H用

PTT(送信ボタン)付ケーブル



**6SSM-60H** スポーツ/工事ヘルメット用 ※本体との接続にはSCU-11が 必要です。

**11) FNB-135** 

ニッケル水素電池

**10**CT-101

イヤホンアダプタ

接続用アダプタ

3.5Φミニプラグのイヤホン



**7MH-73A4B** 防浸型 スピーカーマイク (IPX7)



**®MH-57A4B** スピーカーマイク ※3.5φのイヤホンジャック付



アンテナバンド

⑬S8003159 レッド S8003161 ブルー S8003163 イエロー S8003165 オレンジ S8003167 グリーン





## トランシーバー



メタリックレッド

メタリックイエロー ダークグリーン

ブラック

#### おすすめポイント

- クラス最高レベルの大音量と防塵性能を備えた 免許・資格不要で使えるトランシーバー。
- コンパクトに使える回転式アンテナを採用。
- 通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。

型番	IC-4110	
通信方式	交互通話 (中継通話には非対応)	
チャンネル数	20ch	
使用周波数带	400MHz帯	
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上(負荷インピーダンズ8Ωにて10%歪率時)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
サイズ (mm)	W55.5×H102.5×D27.3(突起物を除く)	
質量 (g)	約142	
使用電池	アルカリ単3電池×3本 リチウムイオンバッテリーパック(BP-258)	
色	メタリックレッド・メタリックイエロー ダークグリーン・ブラック	
通話距離	市街地 約200m~見通し約2km	
保護等級	IP54	

#### ●オプション

#### ○マイクロホン関連



①**HM-177L** 小型イヤホンマイクロホン



②HM-179L イヤホンマイクロホン

or



③**HM-186L** 小型スピーカーマイクロホン



(4)**HS-85** VOX機能付ヘッドセット



⑤SP-29L 耳掛け型イヤホン

#### ○ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン



⑥VS-2L PTT/VOX スイッチユニット 右記マイクロホンと 組み合わせて使用



フHS-99耳掛け式 イヤホンマイクロホン



8HS-94 イヤーフック型ヘッドセット



9 HS-95 ネックアーム型 ヘッドセット



①HS-97 咽喉マイクロホン

or

#### ○バッテリー関連その他



①BP-258 リチウムイオン バッテリーパック



12 BC-180 1ロタイプ充電器 (ACアダプター付)



①BC-181 2ロタイプ充電器



(4) **BC-188** ACアダプター(BC-181用)



15 LC-171 キャリングケース

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両・駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

電光標示盤 信号機 満空表示器

LED警告灯 LED工事灯 LED矢印板 LEDチューブ 回転灯

バルーン投光器 白熱投光器 LED照明 延長コード

フェンス キャスターゲート 看板 マグネットシート

カラーコーン コーンバー 矢印板 クッションドラム

ヘルメット 安全ベスト 作業服 安全靴

黒板 ホワイトボード 測量器 スプレーシート

安全掲示板 安全標識 道路標識 腕章・たれ幕

ポストコーン デリネーター カーブミラー バリカー

車両・駐車場用品 コードプロテクター 歩行者マット ラッシングベルト

区画テープ すべり止めテープ 反射テープ クッション

土のう袋 ブルーシート トラロープ 左官用品

アルミポール 吹流し テント アウトドア用品

メガホン 電池 ライト トランシーバー

防犯用品 防災用品 消火用品 忌避用品

清掃用品 くずかご ベンチ 景観用品

## トランシーバー



#### おすすめポイント

■ 簡単操作 ■ デジタル通話の高音質

■ 優れた秘話機能 ■ 堅牢ボディ ■ 5W/1W 出力切替

■ 後行いて北西1及形	■ 主十ハノイ ■ 3	VV/ I VV Ш/Ј9Ј目
型番	IC-DPR6	IC-DPR3
通信方式	交互	通話
チャンネル数	送信:30ch、受付 ※上空利用チャン	
送信出力	5W (1W) +20%-50%	1W (0.5W, 0.2W) +20%-50%
スピーカー出力	内部700mW以上(負荷16Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)	内部500mW以上(負荷16Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
サイズ (mm)	W56×H97.5×D29.5 (付属バッテリーバック装着時/突起物を除く)	W58×H95×D26.4 (付属バッテリーバック装着時/突起物を除く)
質量 (g)	約244 (付属アンテナ、バッテリーパック装着時)	約202 (付属アンテナ、バッテリーバック装着時)
使用電池	リチウムイオンバッテリー (BP-274)	リチウムイオンバッテリー (BP-271)
通話距離	0.5km~4km	0.5km~1km
保護等級	IP67	IP57



### おすすめポイント

- 交互通話 中継通話
- 乾電池1本で動作 緊急呼び出し機能
- 10mW/1mW 出力切替

型番	IC-4350	
通信方式	交互通話·中継通話	
チャンネル数	47ch (中継通話27ch+交互通話20ch)	
送信出力	10mW/1mW (+20%~-50%)	
スピーカー出力	40mW以上 (8Ω負荷10%歪率時)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
サイズ (mm)	W47×H81×D26.5 (突起物を除く)	
質量 (g)	約120 (充電式電池装着時)	
使用電池	アルカリ単3電池、ニッケル水素電池 (BP-260)	
通話距離	100~200m	
保護等級	IP67	



#### おすすめポイント

- 送信出力2.5Wのコンパクトモデル。
- 大型液晶でチャンネルが見やすいです。
- 29.2mmのコンパクトボディで持ち運びしやすいです。

型番	GDR4200	
通信方式	交互通話	
チャンネル数	30ch 上空利用:5ch(受信のみ)	
送信出力	1W/2W/2.5W	
スピーカー出力	500mW	
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
サイズ (mm)	W54×H88×D29.2mm (突起物を除く)	
質量 (g)	約185(充電池装着時)	
使用電池	リチウムイオン充電池 (付属)	
保護等級	IP67	